



Svorkovnice pro průmyslová svítidla - SLK 3/4

Obj. číslo	Název (typ)	Jm. napětí (V)	Jm. proud (A)	Instalační strana mm ²	Přístrojová strana mm ²	Délka odizolování vodiče	Materiál	Max. teplota okolí	Zkušební teplota ČSN 60998	Bal./ks
413	SLK 3/4	450	16	8x 1,0 - 2,5	4x 0,5 - 1,5 4x 0,5 - 2,5 4x 0,5 - 0,75	8 - 9 mm pro 0,5 - 1,0 mm ² 9 - 10 mm pro 1,5 - 2,5 mm ²	Polyamid 6,6 bílý	85°C	115°C	500
414	SLK 3/4 E SCHR potisk: N E 1 2	450	16	8x 1,0 - 2,5	4x 0,5 - 1,5 4x 0,5 - 2,5 4x 0,5 - 0,75	8 - 9 mm pro 0,5 - 1,0 mm ² 9 - 10 mm pro 1,5 - 2,5 mm ²	Polyamid 6,6 bílý	85°C	115°C	500
415	SLK 3/4 E PIEC potisk: N E 1 2	450	16	8x 1,0 - 2,5	4x 0,5 - 1,5 4x 0,5 - 2,5 4x 0,5 - 0,75	8 - 9 mm pro 0,5 - 1,0 mm ² 9 - 10 mm pro 1,5 - 2,5 mm ²	Polyamid 6,6 bílý	85°C	115°C	500
416	SLK 3/4 potisk: E N 1 2	450	16	8x 1,0 - 2,5	4x 0,5 - 1,5 4x 0,5 - 2,5 4x 0,5 - 0,75	8 - 9 mm pro 0,5 - 1,0 mm ² 9 - 10 mm pro 1,5 - 2,5 mm ²	Polyamid 6,6 bílý	85°C	115°C	500

413

414

415

416

