



## Řídicí jednotka - BU-1-60

Multifunkční zařízení BU-1-60 je určeno k ovládání ventilátorů. Obsahuje hygrostat, pohybový senzor, časový spínač a senzor pro snímání světla, což umožňuje ovládat ventilátor kombinací jejich funkcí, podle toho, jak to vyžaduje daná situace.

Obj. číslo	TYP	Napájení (V), AC	Rozměry (v x š x h) mm	Montáž	Provozní teplota vlhkost 80%	Max. výstupní výkon	Max. proudové zatížení	Min. proudové zatížení	Krytí ze strany krytu	Bal. ks
9907	RS-1-400	230	78x78x63	do krabice	0°C - + 35°C	400W	1,8A	0,05A	IP 40	1



## Hygrostatické čidlo - TH-1,5 N


Hygrostat je plynule nastavitelný, samočinně zapíná ventilátor při zvýšené vlhkosti v místnosti. Po spuštění ventilátor běží po nastavenou hodnotu na časovači (2-30 minut)

Obj. číslo	TYP	Rozměry (v x š x h) mm	Montáž	Barva	Krytí	Bal. ks
9908	Krabíčka pro regulátor RS-1-400	80x80x45	na povrch	bílá	IP 40	1



## Zpětná klapka pro ventilátory

Zpětná klapka pro domovní axiální ventilátory zabraňuje zpětnému proudění vzduchu, pokud je ventilátor vypnut. Skládá se z plastového rámu a průhledné fóliové klapky. Není kompatibilní s ventilátory řady MA, PF, VKO, VKOk, VKO1, B3, B4, VVR.



Katalogové číslo	TYP (Ø série)	rozměry (mm)	
		D	a
9901	KO 100	100	14
9902	KO 125	125	14
9905	KO 150	150	14