

CRYSTALGEL

KŘIŠŤALOVĚ průzračná ochrana elektrických spojů.

Dvousložkový gel s nízkou viskozitou - to je **crystalgel**

eleman

crystalgel



Zcela čirý gel - spoj zůstává dobře viditelný



Balení



A - 1x láhev 1 litr

B - 1x láhev 1 litr



CRYSTALGEL

Crystalgel je čirý **dvousložkový silikonový gel** pro izolační výplň a utěsnění odbočných krabic obsahující elektrické spoje do 1 kV nebo elektronické součásti.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Barva	Ean kód	Bal./ks
	1000558	Crystalgel MP2200	2 litry (2x láhev 1l)	Transparentní (zcela čirý gel)		1

Hlavní přednosti

- **Křišťalově čirý**
- **Netoxický**
- **Rozebíratelný**
- **Ekologický**
- **Nízká viskozita - snadno se rozlévá**
- **Díky samostatným nádobkám a odměrce bez plýtvání**
- **Vynikající elektrická izolace**
- **Bez data expirace**

Křišťalově čirý

Crystalgel se vyznačuje velmi vysokou číroostí, díky které zůstává obsah krabice viditelný.

Snadné použití bez plýtvání

Obě složky dodávané v **samostatných obalech** vždy zaručují správný směšovací poměr 1:1. Crystalgel se dodává s novou odměrkou o **objemu 1 litr**, která umožňuje smíchat velký objem gelu v rámci jedné operace a ještě více tak urychlit instalaci.

Crystalgel se podle potřeby může používat po částech a z otevřeného balení, čímž se jeho využitelnost zvyšuje na maximum.

Velmi dobré charakteristické vlastnosti

Vysoká dielektrická pevnost: **24,5 kV/mm**. Široký teplotní rozsah použití: **od -60°C do +200°C**.

Rozebíratelný


Po zesíťování je možné Crystagel snadno odstranit bez použití nástrojů, zůstává totiž elastický i po vytužení

Nízká viskozita

Nízká viskozita zajišťuje, že se Crystalgel **snadno lije**, kromě toho zaručuje rychlé a bezpečné vyplnění krabic a meziprostor.

Bezpečný

Crystagel není toxický, dráždivý, je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla a není klasifikován jako nebezpečný výrobek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP).



Nízká viskozita



Rozebíratelný




Šetrný k životnímu prostředí



Bez zápachu



Nedráždivý



Vysoká dielektrická odolnost



Vysoká odolnost vůči vlhkosti



Bez expirace



Čas vytužení cca 24 minut

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz