


RÁMOVÉ HMOŽDINKY RMS 10x160


eleman

Obj. číslo: **1734222**

Typ: **RMS 10x160**



■ Ukázka rozevření hmoždinky



Rámové hmoždinky RMS

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Max. tloušťka připevňovaného materiálu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734222	RMS 10x160	10	170	160	95	0,92	20

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)



Rámové hmoždinky RMS

hmoždinka RMS je určená pro kotvení do betonu, cihel, tvárnic apod. Mechanicky stálá od -40 °C do +120 °C. Kompletní sada obsahuje hmoždinku a vrut se šestihrannou hlavou, která zaručuje snadnou a spolehlivou montáž, aplikuje se přes upevňovaný materiál.

Rámové hmoždinky RMS


■ Použití

beton
plná cihla
dutá cihla
kámen



■ Výhody

pevné ukotvení
vysoká tepelná odolnost
snadná aplikace



- 1 - Pohodlné vložení hmoždinky
- 2 - Materiál hmoždinky - Nylon odolný proti roztržení, teplu a chladu
- 3 - Velká kontaktní plocha proti vytažení
- 4 - Pozinkovaný šroub se šestihranou hlavou - vysoká odolnost proti korozi
- 5 - Pevné ukotvení materiálu

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz