




PŘEDŘADNÍKY, TLUMIVKY, ZAPALOVAČE




Předřadníky elektronické - NRG

- Nízké výkonové ztráty
- Požadavky na EMC
- Bezšroubové svorky
0,5 - 1,5 mm²
- Vhodné pro AC i DC provoz
- Nižší hmotnost oproti
tlumivkám

Předřadníky elektronické - NRG

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Zářivka	Napětí AC 50/60 Hz (V ± 10 %)	Napětí DC (V)	Proud (A)	Účinnost EEI	Bal./ks
	1000584	NRG 1x36W (1x18W)	1x 18 W 1x 36 W	220 - 240 220 - 240	198 - 264 198 - 264	0,10 - 0,8 0,17 - 0,15	A2	1
	1000585	NRG 2x36W (2x18W)	2x 18 W 2x 36 W	220 - 240 220 - 240	198 - 264 198 - 264	0,18 - 0,15 0,32 - 0,29	A2	1
	1000586	NRG 2x58W	2x 58 W	220 - 240	198 - 264	0,52 - 0,46	A2	1



Předřadníky magnetické - tlumivky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Zářivka	Jm. napětí (V)	Proud (A)	Účinnost EEI	Bal./ks
	1000583	LSI LL 18 W	1x 18 W	230	0,37	B2	10
TOP 	1000581	LSI LL 36 W	1x 36 W	230	0,43	B2	10
	1000582	LSI LL 58 W	1x 58 W	230	0,67	B2	10

Elektronické zapalovače

- Vhodné pro sodíkové a metalhalogenidové výbojky
- Proud max. 4,6 A
- Aplikace

Elektronické zapalovače

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Metalhalogenidové výbojky	HPS výbojky (sodíkové)	Max. proud (A)	Vysokonapěťové impulsy	Bal./ks
	1000541	IZ 70 - 400	70 - 400 W	70 - 400 W	4,6	3,0 - 4,5 kV	1
TOP 	1005411	ZX 70 - 400	35 - 400 W	70 - 400 W	4,5	3,0 - 5,0 kV	1

