PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně

OV 1

- Max. provozní teplota 40 °C
- Čtvercové provedení
- Krytí IP24
- Připojovací svorkovnice uvnitř elektroinstalační krabičky

- Příklad montáže

OVK 1

- Max. provozní teplota 40 °C
- Kruhové provedení
- Krytí IP24
- Připojovací svorkovnice uvnitř elektroinstalační krabičky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

Průmyslové axiální ventilátory

Pro odsávání přímo přes zeď, IP24

VENTS TYP OV1

Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m^3/h)	Hlučnost 3m dBA	Rozměry (mm)	Bal./ks
	1009614	**OV 1 150**	230	36	200	33	250 x 250	1
TOP	1009615	**OV 1 200**	230	43	405	32	312 x 312	1
TOP	1009616	**OV 1 250**	230	68	1070	37	370 x 370	1
	1009617	**OV 1 315**	230	110	1700	42	430 x 430	1

Průmyslové axiální ventilátory

Pro odsávání přímo přes zeď, IP24

VENTS TYP OVK1

Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m^3/h)	Hlučnost 3m dBA	Vnější Ø (mm)	Bal./ks
	1009628	**OVK 1 150**	230	36	200	33	220	1
	1009629	**OVK 1 200**	230	43	405	32	300	1
	1009632	**OVK 1 250**	230	68	1070	37	360	1
	1009633	**OVK 1 315**	230	110	1700	42	420	1