


SVORKOVNICE INSTALAČNÍ - PA3U

LÁMACÍ, OCELOVÉ

eleman




Svorkovnice instalační PA3U - lámací - ocelové, pouzdro z PP

Svorkovnice instalační - lámací. Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých průřezů (od 1,0 mm² až po 6 mm²) a to buďto s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se z plastových (polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou úpravou. Max. zatížitelnost je 41 A. Jmenovité napětí 450 V. Instalační svorkovnice lze jednoduše lámat na požadovaný počet pólů pootočením. Barevné provedení je bílé nebo černé.

450 V, 41 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Rozsah připojovaných průřezů vodičů	EAN kód	Bal./ks
	1100104	PA3U bílá	12	pevný vodič laněný bez dutinky 1,0 - 6 mm ² 1,0 - 6 mm ²		10 / 250
	1101040	PA3U-BU černá	12	pevný vodič laněný bez dutinky 1,0 - 6 mm ² 1,0 - 6 mm ²		10 / 250

Rozměry



Splňuje požadavky



Hlavní výhody:

- Rychlá spolehlivá instalace
- Snadné lámání bez nástroje
- Vynikající poměr kvality a ceny

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče nebo laněné bez dutinky Pro
- průřezy vodiče 1,0- 6 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 41 A
- Provozní teplota až 80°C
- Pouzdro z Polypropylenu (PP)
- Svorka z pocínované oceli
- Šroub M3 z povrchově upravené oceli
- Utahovací moment 0,5 Nm
- Splňuje požadavky norem: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz