





DOMOVNÍ VENTILÁTORY - OKENNÍ


Pro odsávání přes okno


 K - ZPĚTNÁ Klapka (automatická žaluzie)


 L - KULIČKOVÉ LOŽISKO


 T - „TIMER“ - ČASOVAČ


 TH - „HYGROSTAT“

 TP - POHYBOVÉ ČIDLO

 V - TAHOVÝ VYPÍNAČ

 Q - TICHÝ (QUIET)

 TURBO ZVÝŠENÝ VÝKON

 12V - MOTOR NA 12V AC

125 mm

Domovní axiální ventilátory

Pro montáž do okenní tabule, IP24

 **MAO**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	2300 Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009266	125 MAO1		185	55	2400	35	1 / 8







150 mm

Domovní axiální ventilátory

Pro montáž do okenní tabule, IP24

 **MAO**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	2300 Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009268	150 MAO1		295	80	2400	39	1 / 8
	1009267	150 MAO1VT	  	295	80	2400	39	1 / 8

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do dutých stěn a pro odsávání přes okno

Ventilátory VVR

- Možnost obráceného chodu změnou zapojení svorkovnice
- Automatická žaluzie

- Příklad použití



180 mm

Domovní axiální ventilátory

do dutých stěn a pro montáž přes okno, IP24

 **VVR**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009639	VVR 180	 	přívod - 212 odvod - 176	1400	31	1

230 mm

Domovní axiální ventilátory

do dutých stěn a pro montáž přes okno, IP24

 **VVR**



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009638	VVR 230	 	přívod - 455 odvod - 290	1300	32	1

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz