

# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - RADIÁLNÍ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď



K - ZPĚTNÁ KLAPKA



L - KULIČKOVÉ LOŽISKO



T - „TIMER“ - ČASOVAČ



TURBO  
ZVÝŠENÝ VÝKON


## Radiální ventilátory:

- Radiální vrtule dosahuje vyššího tlaku ventilátoru




## ventilátory VN:

- Pro montáž na povrch



## ventilátory VNV:

- Pro montáž pod omítku



## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

[www.eshop.eleman.cz](http://www.eshop.eleman.cz)



## Domovní radiální ventilátory

s filtrem proti prachu, pro montáž na povrch, IP24

VENTS  
TYP CF



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009401	100 CF		98	115	2250	36	1 / 5
	1009402	100 CF turbo	  	122	128	2500	38	1 / 5
	1009403	100 CFT	 	98	115	2250	36	1 / 5
	1009288	100 CFT turbo	  	122	128	2500	38	1 / 5



## Domovní radiální ventilátory

vicerychlostní, pro montáž na povrch, IP55

VENTS  
TYP VN



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Zapojení	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009346	VN-1 80	 	1. rychlost	63	1350	30	1 / 4
				2. rychlost	102	1830	35,2	
				3. rychlost	150	2640	43,7	
	1009347	VN-1D 80 T	  	1. rychlost	63	1350	30	1 / 4
				2. rychlost	102	1830	35,2	
	1009348	VN-1D 80 TR	  	1. rychlost	63	1350	30	1 / 4
				2. rychlost	102	1830	35,2	



## Domovní radiální ventilátory

vicerychlostní, pro montáž pod omítku, IP55

VENTS  
TYP VNV



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Zapojení	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009343	VNV-1 80 KV	 	1. rychlost	63	1350	30	1 / 4
				2. rychlost	102	1830	35,2	
				3. rychlost	150	2640	43,7	
	1009344	VNV-1D 80 KVT	  	1. rychlost	63	1350	30	1 / 4
				2. rychlost	102	1830	35,2	
	1009345	VNV-1D 80 KVTR	  	1. rychlost	63	1350	30	1 / 4
				2. rychlost	102	1830	35,2	