

# PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Pro středně velké prostory - restaurace, sklady, garáže a podobně

## OV 1

- Max. provozní teplota 40 °C
- Čtvercové provedení
- Krytí IP24
- Připojovací svorkovnice uvnitř elektroinstalační krabičky
- Příklad montáže



## OVK 1

- Max. provozní teplota 40 °C
- Kruhové provedení
- Krytí IP24
- Připojovací svorkovnice uvnitř elektroinstalační krabičky

### TECHNICKÉ PARAMETRY:


Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

[www.eshop.eleman.cz](http://www.eshop.eleman.cz)

## Průmyslové axiální ventilátory

Pro odsávání přímo přes zeď, IP24


 **VENTS**  
TYP **OV1**

Obrázek	Obj. č.	Typ (Ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Hlučnost 3m dBA	Rozměry (mm)	Bal./ks
	1009614	OV 1 150	230	36	200	33	250 x 250	1
TOP	1009615	OV 1 200	230	43	405	32	312 x 312	1
TOP	1009616	OV 1 250	230	68	1070	37	370 x 370	1
	1009617	OV 1 315	230	110	1700	42	430 x 430	1

## Průmyslové axiální ventilátory

Pro odsávání přímo přes zeď, IP24

 **VENTS**  
TYP **OVK1**

Obrázek	Obj. č.	Typ (Ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Hlučnost 3m dBA	Vnější Ø (mm)	Bal./ks
	1009628	OVK 1 150	230	36	200	33	220	1
	1009629	OVK 1 200	230	43	405	32	300	1
	1009632	OVK 1 250	230	68	1070	37	360	1
	1009633	OVK 1 315	230	110	1700	42	420	1