

# GEL NA PROTAHOVÁNÍ KABELŮ A IZOLAČNÍ PÁSKY

## ONEGEL

- Ihned připraveno k použití (není nutné nic míchat)
- Neteče - vyplňuje tlakem pistole
- Aplikace i ve svislé poloze
- Rozebíratelný
- Bez data expirace
- Nikdy nevytuhne (zůstává lepkavě rosolovitý)

## FLO 950

- Vhodný na protahování všech typů kabelů
- Snižuje odporové tření při vtažení kabelu
- Chrání před poškozením pláště kabelu
- Rychlá a snadná manipulace
- Netoxický, chemicky nezávadný
- Snášlivý s pokožkou (pH 6,5 - 8,5)

## ISOEL - 633 Professional

- Přílnavost 1,8 N/cm<sup>2</sup>
- Pevnost 35 N/cm
- Dielektrická pevnost 40 kV/mm
- Teplota použití -18 až +105 °C
- Vhodné pro použití primární izolace až 600 V
- Splňuje požadavky EN 60454-3-1


## EPR - samovulkanizační páska

- Max. provozní napětí 132 kV
- Pevnost 3 MPa
- Dielektrická pevnost 42 kV/mm
- Teplota použití -40 až +100 °C
- Vnitřní odpor 2x10<sup>13</sup> Ω m
- Vhodné pro různé druhy izolace kabelů (PE, PVC, butyl, neopren ...)
- Vysoká stabilita za všech podmínek
- Dobrá mechanická odolnost proti otěru, korozi a vlhkosti
- Splňuje požadavky EDF HN 26-S-04, UTE C 33-011

## Jednosložkový vyplňovací gel - ONEGEL




EXTRA HUSTÝ LEPIVÝ NETUHNOUČÍ GEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Hustota (ISO3219)	Barva	Bal./ks
	1000557	ONEGEL	Tuba (300 ml)	25 kV/mm	0,97 gr/lt	Transparentní	1

### TIP

Onegel je vhodný pro vyplňování již nainstalovaných a těžko dostupných krabic. Pro zalití krabic gelem použijte dvousložkový **MPGEL**

## Lubrikační gel pro zatahování kabelů

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Teplota použití	Barva	Bal./ks
	1055901	FLO 950	0,95 l	-5 až +50 °C	Transparentní modrá	1


## PVC izolační páska ISOEL 633 PROFESSIONAL

**PROFI**

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Bal./ks
	1099080	PVC izolační páska ISOEL 633 PROFESSIONAL - NA5633	19	20	0,18	1

## Samovulkanizační páska ISOEL EPR

**PROFI**

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka (mm)	Bal./ks
	1099081	Samovulkanizační páska ISOEL EPR - NA4623	19	9,1	0,5	1