

ELEKTROMĚRY

DDS 353 50A MID

- Splňuje standard MID
- Je možné použít pro fakturování
- Třída přesnosti I
- Impulzní výstup S0
- Šroubové svorky do 6 mm²

DTS 353C 80A MID

- Podsvětlený LED displej
- Splňuje standard MID
- Je možné použít pro fakturování
- Třída přesnosti I
- Impulzní výstup S0
- Šroubové svorky do 25 mm²
- Bez nutnosti rozdělení nulového vodiče

DRS-205C 45A MID B+D, M-BUS

- Splňuje standard MID B+D
- Komunikační protokol M-BUS
- Impulzní výstup S0
- Je možné použít pro fakturování

DRT-341C 100A MID B+D, M-BUS

- Splňuje standard MID B+D
- Komunikační protokol M-BUS
- Impulzní výstup S0
- Je možné použít pro fakturování

DRT-341C X/5A MID B+D, M-BUS

- Splňuje standard MID B+D
- Komunikační protokol M-BUS
- Automatický přepočet převodového poměru
- Je možné použít pro fakturování
- Šířka pouze 4 moduly (70mm)

ORBIS CONTAX D-10011 BUS

- Kompatibilní s nabíječkami VIARIS
- Vhodný pro fotovoltaické instalace
- Komunikace prostřednictvím MODBUS RTU (RS485)
- Obousměrný provoz

ORBIS CONTAX D-8043 BUS

- Kompatibilní s nabíječkami VIARIS
- Vhodný pro fotovoltaické instalace
- Komunikace prostřednictvím MODBUS RTU (RS485)
- Obousměrný provoz

1-fázové, 1-tarifní elektroměry pro přímé podružné fakturační měření



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008811	DDS353 50A MID	1x 230 V	0,02	0,25	5	50	LCD	1	1

3-fázové, 1-tarifní elektroměry pro přímé podružné fakturační měření



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008831	DTS 353C 80A MID	3x 230 V / 400 V	0,02	0,25	5	80	Podsvětlený LCD	4,5	1

1-fázové, 1-tarifní elektroměry pro přímé podružné fakturační měření



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008812	DRS-205C 45A MID B+D, M-BUS	1x 230 V	0,02	0,25	5	45	Podsvětlený LCD	1	1

3-fázové, 1-tarifní elektroměry pro přímé podružné fakturační měření



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008832	DRT-341C 100A MID B+D, M-BUS	3x 230 V / 400 V	0,04	0,5	10	100	Podsvětlený LCD	4	1

3-fázové, 1-tarifní elektroměry pro nepřímé podružné fakturační měření



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008978	DRT-341C X/5A MID B+D, M-BUS	3x 230 V / 400 V	0,006	0,075	1,5	6	Podsvětlený LCD	4	1

1-fázové obousměrné elektroměry pro propojení s nabíječkami VIARIS a integraci do fotovoltaických instalací



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008815	ORBIS CONTAX D-10011 BUS 100A	1x 230 V	0,02	0,25	5	100	Podsvětlený LCD	1	1

3-fázové obousměrné elektroměry pro propojení s nabíječkami VIARIS a integraci do fotovoltaických instalací



Obrázek	Obj. č.	Typ	Ref. napětí	Proud (A)				Displej	Počet modulů	Bal./ks
				Start.	Min.	Ref.	Max.			
	1008835	ORBIS CONTAX D-8043 BUS 80A	3x 230 V / 400 V	0,04	0,5	5	80	Podsvětlený LCD	4,5	1